



Hesse Lignal	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Hydro-Schichtlacke farblos	1,6 / 1,8	1,7	1,6 / 1,8	1,7	1,6 / 1,8	1,4 E / 1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar	3 - 4 bar
2K-Hydrolacke farblos	1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar	3 - 4 bar
Hydro-Buntlacke	1,8 / 2,0	1,9	1,8 / 2,0	1,9	1,8 / 2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar	3 - 4 bar
PUR-Acryl-Isolierfüller	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar	3 - 4 bar
Farblose Lacke	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	2 - 3 bar
ECO-Top-Siegel EK-Siegellack	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	2 - 3 bar
Buntlacke UNA-Color	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	2 - 3 bar
Hydrobeizen	1,0 / 1,2 / 1,3	1,0 / 1,2 / WSB / 1,3	1,2	1,0 / 1,2 / WSB / 1,3	1,3	1,0 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	1,5 - 2 bar	0,8 - 1,5 bar	1 - 2 bar
PUR-Isolierfüller	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar	3 - 4 bar
HYDRO-Isolierfüller	2,0-2,5	2,2	--	2,2	--	--
	1,8 - 2,0 bar	1,8 - 2,0 bar	--	1,8 - 2,0 bar	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Hesse Lignal	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Hydro-Schichtlacke farblos	SM	2350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
2K-Hydrolacke farblos	SM	--	2850 / 3350	1,1 / 1,3
	1,5 - 3 bar	--	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar
Hydro-Buntlacke	SM	2850 / 3350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
PUR-Acryl-Isolierfüller	SM	3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	1,5 - 2,5 bar	1,5 - 2,5 bar
Farblose Lacke	--	2350 / 2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
ECO-Top-Siegel EK-Siegellack	--	2350 / 2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Buntlacke UNA-Color	SM	2350 / 2850 / 3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Hydrobeizen	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
PUR-Isolierfüller	SM	3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	1,5 - 2,5 bar	1,5 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.